



Bona Novia

Bona[®]



Bona Novia

A Bona Novia egy 1-komponensű vízbázisú lakk lakossági fapadlókhöz, valamint más normál vagy erősen igénybe vett területekre. A Bona Novia használható bármelyik Bona vízbázisú alapozóval, de jól működik akkor is, ha közvetlenül visszük fel a fapadlóra – meleg színt biztosítva a legtöbb fának.



Előnyei

- Könnyű használni, alapozást nem igényel
- Úgy viselkedik, mint egy 2-komponensű termék – térhálósodik, de nem igényel keverést
- Magas kopásállóság
- Nem sárgul
- Gyorsan szárad

Technikai Adatok

Termék típusa:	1-komponensű vízbázisú diszperzió
Szárazanyag tartalom:	Kb. 30%
Oldószer tartalom:	Max. 60 g/l VOC
Viszkózitás:	Kb. 20 mp. (25°C, FC4)
Kopásállóság:	Kb. 8 mg/100 fordulat (SIS 923509)
Fényesség (60° beesési szög):	Fényes: 85 Selyemfényű: 45 Matt: 25 (körülbelüli értékek)
Száradási idő:	1–2 óra 20°C-on / 60% relatív páratartalom mellett
Felhordó eszközök:	Bona henger vagy Bona Aplikátor
Anyagszükséglet:	8–10 m ² /liter (120–100 g/m ²) rétegenként
Biztonság:	Nincs besorolva, lásd Biztonsági adatlapot
Tárolhatósági idő:	Bontatlan csomagolásban a gyártástól számítva legalább 1 év
Tárolás / szállítás:	A tárolás és szállítás ideje alatt a hőmérséklet nem eshet 5°C alá, illetve nem emelkedhet 25°C fölé. Használat után azonnal lezárni.
Hulladék eltávolítása:	A hulladékot és az üres tartályokat a helyi szabályoknak megfelelően kell kezelni. Ne engedjük csatornába vagy élővízbe.
Kiszerezés:	2 X 10 liter (24 doboz raklaponként) 3 X 5 liter (44 doboz raklaponként) 10 X 1 liter (50 doboz raklaponként)