

Bona Hardwax Oil

Technikai adatlap

A Bona Hardwax olaj természetes olajok és viaszok kiegyensúlyozott keveréke, mely a kezeletlen fapadlók felületkezelésénél használható. A Bona Hardwax olaj impregnálja a fát, felületén pedig létrehoz egy esőlepergető réteget.

- Kellemes, meleg faszín
- Kiváló víz és portaszító
- Gyors száradás, gyors munkafolyamat

Technikai adatok

Összetétel:	Carnauba és candelilla viasz, parafin, napraforgó, szója és bogánccs olaj
Szárazanyag tartalom:	Kb. 48 %
Hígítás:	Ne hígítsa
Száradási idő:	- csiszolás előtt: 6-8 óra* - könnyű terhelhetőség: min 18 óra*
Alkalmazási eszközök:	Jó minőségű ecset vagy rövidszőrű moher henger
Anyagszükséglet:	20-24 m ² /liter rétegenként
Tisztítás:	A használt eszközöket lakkbenzinnel tisztítsuk. A megszáradt maradványok eltávolításához használjon acetont.
Veszélyességi besorolás:	Besorolva (lásd a biztonsági adatlapot)
Tűzveszély:	Igen (lásd a biztonsági adatlapot)
Tárolhatósági idő:	Bontatlan csomagolásban a gyártástól számítva 5 év
Tárolás/Szállítás:	Tároljuk hűvös (5°C és 25°C között) és jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol
Hulladék eltávolítása:	A hulladékot és az üres tartályokat a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni.
Kiszerezés:	4 x 0,75 liter (360 doboz raklaponként) 2 x 2,5 liter (168 doboz raklaponként) 1 x 10 liter (42 doboz raklaponként)

*normális éghajlati feltételek mellett 20°C/60% (relatív páratartalom)

Felület előkészítése

A felszint teljesen simára kell csiszolni, továbbá tisztának, csiszolópor, olaj vagy más szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A fa végső csiszolásához Bona csiszolókorongot vagy Bona csiszolórácsot használjunk (100-120as szemcséjű). Hagyjuk hogy a termék hőmérséklete elérje a szoba hőmérsékletét, majd használat előtt jól rázzuk fel. Az optimális szobahőmérséklet 20-25°C 40-60%os relatív páratartalom mellett. A magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom csökkenti, míg az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom pedig növeli a száradási időt. A minimális hőmérséklet a termék használatához 13°C. A felületkezelés és a száradás alatt is gondoskodnunk kell a megfelelő szellőzésről.

Fontos!

- Magas olajtartalmú fafajták esetében, mint pl. wenge, merbau, ipe, stb. eltérő lehet a fa nedvszívó képessége és egyenetlen a száradás. Az említett fafajták esetében az anyag teljes felületű használata előtt minden esetben egy kis felületen próbát kell végeznünk.

Felületkezelés



Bona Hardwax Oil

Technikai adatlap

Felületkezelés



Kezelési táblázat

Kezeletlen fa:

- 1x Bona Hardwax olaj
Könnyű csiszolás Bona csiszoló koronggal
- 1x Bona Hardwax olaj

Használat

A legjobb eredményt egy jó minőségű sűrű sörtéjű ecset használatával érhetjük el. A tartályt használat előtt jól rázzuk fel és néha használat közben is.

1. A terméket vékony rétegben egyenletesen hordjuk fel az egész felületre. Kerüljük a tócsák kialakulását. Lehetőség szerint a fa szálirányával egyező irányban kenjük a fát.
2. Hagyjuk a felületet 3-4 órán át száradni. Biztosítsuk a jó szellőzést.
3. Csiszoljuk le a felületet Bona csiszolókoronggal.
4. Távolítsuk el a port és vigyünk fel még egy vékony réteget a felületre az 1-es pont alapján.
5. Ne lépjünk a felületre legalább 18 órán át. Ha lehetséges hagyjuk a felületet tovább száradni.

Figyelmeztetés: Fennáll az öngyulladás veszélye. A használt rongyokat vízzel töltött tartályba vagy lezárt fémtartályban tároljuk.

Karbantartás

A padló rendszeres tisztítását száraz moppal vagy porszívóval végezzük. Ha szükséges nedves moppal töröljük fel a padlót (tisztá vízhez adjunk egy kevés Bona folyékony szappant). Megjegyzés: Ha lehetséges mindig száraz moppal töröljük fel. A padlót Bona Hardwax olaj Refresher-rel kell rendszeresen ápolni. Erősen kopott padló esetén a felületet Bona csiszolóráccsal (150es szemcséjű) csiszoljuk le, majd porszívóval tisztítsuk, és végül vigyünk fel a felületre egy újabb réteg Bona hardwax olajat.

Részletes karbantartási utasítások találhatóak a www.bona.com/floorcare oldalon.

Fontos

Műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint jelenlegi legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Cégünk csak a termékeink mindig azonos minőségére vállal garanciát. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Amennyiben kétségei vannak, a termék használata előtt próbát kell végezni. A felhasználó köteles elolvasni minden információt, amely a termék címkéjén van feltüntetve, továbbá köteles áttanulmányozni a termék biztonsági adatlapját használat előtt.