

## Melegburkolat ragasztási rendszer

# AP 90 AQUA olaj-ápolószer (AQUA ÖL-PFLEGE AP 90)



- > rendszer elem
- > vizes bázisú
- > polírozást nem igényel

### Terméktulajdonságok

Szintelen, viasz tartalmú, vizes bázisú ápolószer. Polírozás nélkül szárad, és képez szennytaszító, strapabíró, csúszásmentes filmet a felületen.

### Alkalmazhatóság

Csak beltéri felhasználásra! Első és folyamatos, olajozott és vizsolt parketták és fapadlók ápolására. Egy puha ronggyal egyenletesen, vékonyan fel kell hordani a felületre, a tócsaképződést kerülni kell.

### Termékadatok

#### Kiszerezés:

1 liter kanna      1 karton / 10 kanna

#### Tárolás:

+ 5 C<sup>0</sup> felett, száraz, hűvös helyen, bontatlan csomagolásban kb. 12 hónapig.

### Műszaki adatok

#### Anyagszükséglet:

1 liter kb. 10 - 15 m<sup>2</sup>

Sürgős ápolásnál: kb. 10 - 15 ml/m<sup>2</sup>

higítatlanul

Rendszeres ápolásnál: kb. 200 - 400 ml / 10 liter víz

### Bedolgozás

#### Javasolt szerszám:

Szivacs, mop, szokásos tisztító eszközök

#### Alapfelület:

Az alapfelület legyen por és szennyeződés, zsír és leválasztószer mentes, az ÖNORM B 3000 előírásainak megfelelő.

#### Megfelelő

Impregnáló olajjal kezelt fafelületekre.

#### Feldolgozás:

Az előkészített felületre egyszer szivaccsal vagy moppal vékonyan fel kell hordani a felületre. A frissen készült olajozásra kétszer kell az ápolószert felvinni. Először töményen, másodszorra vízzel hígítva. A rendszeres ápoláshoz a vízzel hígított ápolószerbe mártott és jól kicsavart ronggyal csak át kell törölni a felületet.

### Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

### Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nem jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vétel szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem alapoz és letehető meg. Termékeink minőségét mindenkor az előadási és szállítási felületeinkben garantáljuk. A hibákon kívül a kockázatának elkövetése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételezünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivételző nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivételző esetében. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

6369-01/01 AP 90 AQUA olaj-ápolószer, gültig ab: 27.6.2008, IKA, 1