

Melegburkolat ragasztási rendszer

LP 35 PARKETTA FÉNY

(PARKETT POLISH LP 35)



- > véd és ápol
- > nagyon kiadós
- > erősen igénybevett padlókra

Terméktulajdonságok

Az LP 35 PARKETTFÉNY színtelen, viaszt és oldószert tartalmazó ápolószer lakkozott és olajozott parkettákhoz. A PARKETTA FÉNNYEL kezelt parketta a rendszeres tisztítás során nedves ruhával feltörölhető.

Alkalmazhatóság

Minden kezeletlen és bevonattal ellátott fapadlóhoz, különösen impregnált és olajozott padlókhöz és parkettákhoz, deszkapadlókhöz és fakocka-burkolatokhoz.

Termékadatok

Kiszerezés:

5 liter kanna	70 kanna / 350 liter / raklap
1 liter kanna	1 karton /10 kanna /300 l /raklap

Tárolás:

+ 5 C^o fölött, száraz, hűvös helyen, bontatlan csomagolásban kb. 24 hónapig.

Műszaki adatok

Anyagszükséglet	1 liter kb. 50 - 70 m ²
Átpolírozható	kb. 5 - 10 perc múlva
Feldolgozási-, környezeti és	
száradási hőmérséklet	min. +5°C

Bedolgozás

Javasolt szerszám:

Szivacs, törölőruha, szórógép.

Alapfelület:

A kezelendő felület az utolsó csiszolás után tökéletesen tiszta, száraz, olaj- és viaszmaradéktól mentes kell, hogy legyen, feleljen meg az ÖNORM B 3000 előírásainak. Megfelel

A gyakorlatban előforduló felületkezelt fapadlókhöz.

Előkészítés:

Alaposan megtisztított alapfelület.

Feldolgozás:

A felrázott PARKETTFÉNYT vékonyan, egyenletesen egy törülköendővel fel kell hordani a padlóra, és a megadott száradási idő 5-10 perc elteltével fel kell fényezni. HA az erős használat mellett a védőfilm elvékonyodik, úgynevezett gyalogutak alakulnak ki, akkor az AP 10 Parketta mélytisztítóval alapig meg kell tisztítani a felületet.

Utókezelés:

Az igénybevétel függvényében kell megismételni a fényezést a felületen.

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelhet cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és tesztel meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibákhelyiségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételezünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivételoz nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivételozés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

6445-01/01 LP 35 PARKETTA FÉNY, gültig ab: 27.6.2008, IKA, 1