Melegburkolat ragasztási rendszer

FP 100 Parketta fugamassza

(FUGENMASSE PARKETT FP 100)

> szilikonmentes

> csiszolható

> gyorsan szárad

Terméktulajdonságok

A PARKETTAFUGÁZÓ MASSZA akril bázisú, gyorsan száradó, csiszolható szilikon- és oldószermentes fugázó massza. Minden Murexin lakkal átvonható.

Alkalmazhatóság

Beltérben a legkülönbözôbb fapadlók széles fugáinak lezárására, széklécekhez és más lezárásokhoz is alkalmazható.

Termékadatok

Kiszerelés:

310 ml kartus	1 karton / 12 kartus

Tárolás:
+ 5 C^{o} felett, száraz, hűvös helyen, bontatlan csomagolásban kb. 12 hónapig.

Műszaki adatok

Színválaszték:
Sötét tölgy, világos tölgy, bükk, juhar, kőris

Anyagszükséglet	szükség szerint
Átvonható	kb. 4 - 6 óra múlva
Csiszolható	kb. 18 - 24 óra múlva
Terhelhető	kb. 2 - 3 nap múlva
Feldolgozási, környezeti és száradási hőmérséklet	min. +5°C

Bedolgozás

Javasolt szerszám:
Kinyomópisztoly

Alapfelület:
A kezelendő felület az utolsó csiszolás után tökéletesen tiszta, száraz, olaj- és viaszmaradéktól mentes kell, hogy legyen, feleljen meg az ÖNORM B 3000 előírásainak.

Megfelel
A szokásos lakkozott faburkolatokhoz.

Feldolgozás:
Felhasználás előtt a kinyomócső mögötti membránt le kell vágni, és az anyagot előtolás közben ki kell nyomni. A felületet szükség esetén vízzel le lehet simítani. A mély fugák alját kitapaszolás előtt fel kell tölteni.

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kiviteletés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

Murexin Kft. H - 1103 Budapest, Noszlopy u. 2
Tel.: +36 1 261 51 41, Fax: +36 1 261 63 36
e-mail: murexin@murexin.hu, Internet: www.murexin.hu